

RAŽOTĀ PRODUKTA TEHNISKĀ PASE Nr. 500-01 (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 156)

 Būvizstrādājuma identifikācijas
elements

1.

- Sniega barjera stiprinājums, apaļai caurulei (15 mm metāla dakstiņveida jumtam)
- Sniega barjera stiprinājums, apaļai caurulei (35 mm metāla dakstiņveida jumtam)
- Sniega barjera stiprinājums, apaļai caurulei (mīkstajam segumam, trapeces profiliem)
- Sniega barjera stiprinājums, apaļai caurulei (valcprofila jumtam)
- Sniega barjera stiprinājums, ovālai caurulei (15 mm metāla dakstiņveida jumtam)
- Sniega barjera stiprinājums, ovālai caurulei (35 mm metāla dakstiņveida jumtam)
- Sniega barjera stiprinājums, ovālai caurulei (mīkstajam segumam, trapeces profiliem)
- Sniega barjera stiprinājums, ovālai caurulei (valcprofila jumtam)
- Caurule, apaļa Ø25, 3 m
- Caurule, ovāla Ø25×45, 3 m

2. Produkta tips

Sniega aiztures sistēma

3. Ražotājs

SIA Skārda Nams, Mellužu iela 13-6, Rīga, LV-1067, Latvija

4. Paredzētais izmantojums

Sniega un ledus aizturēšana uz jumta, novēršot to slīdēšanu un krišanu, lai aizsargātu cilvēkus, transportlīdzekļus un īpašumu zem jumta. Piemērots metāla dakstiņveida, valcprofila, trapecveida profila un mīkstā seguma jumtiem.

 5. Garantētās tehniskās un fizikālās
īpašības

Raksturlielumi	Krāsota tērauda stiprinājumu detaļu tehniskie dati
Komponents:	Barjeras stiprinājums (apaļai vai ovālai caurulei)
Saderība ar jumta segumiem	Metāla dakstiņveida (15/35 mm), trapeces profili, mīksta segums, valcprofils
Tērauda marka:	DX51D+Z275
Tērauda loksnes biezums:	2,00 mm
Cinka slānis:	Z275 (275 g/m², ~20 µm uz katru pusi)
Viršējā pārklājuma veids:	Pulverkrāsa (INFRALIT PE)
Viršējā pārklājuma biezums:	minimālais 60 µm
Deklarētā vides klase atbilstoši LVS EN ISO 12944-2:	C3 H
Krāsas slāņa saķere:	Klase 0
Pieļaujamās izmēru pielaiides:	Saskaņā ar LVS EN ISO 2768-1, klase v
Ugunsreakcijas klase:	A2-s1-d0

Raksturlielumi	Krāsota tērauda caurules detaļu tehniskie dati
Komponents:	Apaļā vai ovālā barjeras caurule
Apaļās caurules diametrs:	Ø25 mm
Ovālās caurules izmēri:	Ø25×45 mm
Garums:	3 m
Tērauda marka:	SSAB FORM TUBE 220 Z350
Tērauda loksnes biezums:	1,25 mm
Cinka slānis:	Z350 (350 g/m ² , ~25 µm uz katru pusi)
Viršējā pārklājuma veids:	Pulverkrāsa (INFRALIT PE)
Viršējā pārklājuma biezums:	minimālais 60 µm
Deklarētā vides klase atbilstoši LVS EN ISO 12944-2:	C3 H
Krāsas slāņa saķere:	Klase 0

6. Stiprinājumu un caurules papildu testēšana

Raksturlielumi	Detaļu tehniskie dati	
Komponents:	Stiprinājums un caurule	
Testēšanas standarts:	LVS EN 1993-1-1	
Testēšanas iestāde:	AS "Kiwa Latvia" (bij. AS "Inspecta Latvia")	
Atzinums Nr.	3-4.5.9/74525 rev. 03 un 3-4.5.9/74424	
Pārbaudītā īpašība:	Nestspēja (slodzes izturība)	
Stiprinājumu atstatums	Apaļā caurule Ø25	Ovālā caurule Ø25×45
0,6 m	7,73 kN/m	20,67 kN/m
0,9 m	3,82 kN/m	9,18 kN/m
1,2 m	1,93 kN/m	5,17 kN/m
1,5 m	—	3,31 kN/m

Faktisko sistēmas nestspēju var ierobežot stiprinājuma pretestība — valcprofila jumtam līdz 2,0 kN uz stiprinājumu (izslīdēšanas pretestība). Aprēķini saskaņā ar LVS EN 1993-1-1; sniega slodzes pēc ISO 4355:2013.

Iepriekš deklarētās izstrādājuma tehniskās īpašības atbilst patiesajām izstrādājuma īpašībām un ir noteiktas vienīgi ražotāja atbildībā.

No tērauda izgatavotie sniega aiztures sistēmas izstrādājumi atbilst būvelementu drošības prasībām. Ja izstrādājumi ir uzstādīti saskaņā ar SIA "Skārda Nams" uzstādīšanas instrukcijām, tie neapdraud veselību vai vidi.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Valērijs Lukašenko
Rīga 19.05.2026

SNIEGA AIZTURES SISTĒMAS SASTĀVDAĻAS

Sniega barjera stiprinājums, apaļai caurulei (15 mm metāla dakstiņveida jumtam)



Sniega barjera stiprinājums, apaļai caurulei (35 mm metāla dakstiņveida jumtam)



Sniega barjera stiprinājums, apaļai caurulei (mīkstajam segumam, trapeces profiliem)



Sniega barjera stiprinājums, apaļai caurulei (valcprofila jumtam)



Sniega barjera stiprinājums, ovālai caurulei (15 mm metāla dakstiņveida jumtam)



Sniega barjera stiprinājums, ovālai caurulei (35 mm metāla dakstiņveida jumtam)



Sniega barjera stiprinājums, ovālai caurulei (mīkstajam segumam, trapeces profiliem)



Sniega barjera stiprinājums, ovālai caurulei (valcprofila jumtam)



Caurule, apaļa Ø25, 3 m



Caurule, ovāla Ø25×45, 3 m

