

RAŽOTĀ PRODUKTA TEHNISKĀ PASE Nr. 100-04 (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 156)


- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Būvizstrādājuma identifikācijas elements | Apakškore
Apmales elements
C, J, M, Omega veida profils
Deflektors
Dūmvada apšuvums
Jumta lūka
Karnīzes elements
Kore
Lāsenis
Metāla līste
Palodzes elements
Parapeta elements
Satekne
Skārda panelis
Skursteņa apdares elements
Stabu cepure
Stūra apdares elements
Vāks
Ventilācijas izvada apdares elements
Vējdēļa elements |
| 2. | Produkta tips | Lokšņu skārda locīšanas izstrādājumi |
| 3. | Ražotājs | SIA Skārda Nams, Mellužu iela 13-6, Rīga, LV-1067, Latvija |
| 4. | Paredzētais izmantojums | Jumtu un sienu apšuvuma apdares elementi
būvkonstrukciju ārējās un iekšējās apdares darbiem. |
| 5. | Garantētās tehniskās un fizikālās īpašības | |

Raksturlielumi	Cinkota tērauda lokšņu detaļu tehniskie dati
Tērauda marka:	DX51D
Tērauda loksnes biezums:	0,45 mm – 0,6 mm
Cinka slānis:	275 g/m ²
Izmēri:	Pēc klienta rasējuma

Raksturlielumi	Pulverkrāsota tērauda detaļu tehniskie dati
Tērauda marka:	S235JR (EN 10025-2), S280GD – S350GD, DX51D
Tērauda loksnes biezums:	0,5 mm – 4,00 mm
Cinka slānis:	minimālais 10 µm (EN ISO 19598 / EN ISO 2081)
Virsējā pārklājuma veids:	Pulverkrāsa (INFRALIT PE)
Virsējā pārklājuma biezums:	minimālais 60 µm
Deklarētā vides klase atbilstoši LVS EN ISO 12944-2:	C3 H
Krāsas slāņa saķere:	Klase 0
Izmēri:	Pēc klienta rasējuma
Pieļaujamās izmēru pielaides:	Saskaņā ar LVS EN ISO 2768-1, klase v

No skārda izgatavotie lietusūdens novadīšanas sistēmas izstrādājumi atbilst būvelementu drošības prasībām. Ja izstrādājumi ir uzstādīti saskaņā ar SIA "Skārda Nams" uzstādīšanas instrukcijām, tie neapdraud veselību vai vidi.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Valērijs Lukašenko
Rīga 19.05.2026