


RAŽOTĀ PRODUKTA TEHNISKĀ PASE Nr. 350-01 (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 156)

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Būvizstrādājuma identifikācijas elements | Stiprinājums jumta valcprofila stiprināšanai |
| 2. | Produkta tips | Valcprofila fiksētie stiprinājumi (skavas)
Valcprofila slīdošie stiprinājumi (skavas) |
| 3. | Ražotājs | SIA Skārda Nams, Mellužu iela 13-6, Rīga, LV-1067, Latvija |
| 4. | Paredzētais izmantojums | Valcprofila jumta paneļu stiprināšana pie jumta konstrukcijas. |
| 5. | Garantētās tehniskās un fizikālās īpašības | |

Raksturlielumi	Krāsota tērauda lokšņu detaļu tehniskie dati
Tērauda marka:	S280GD
Tērauda lokšnes biezums:	0,5 mm
Komponents:	Valcprofila stiprinājumi (skavas)
Testēšanas standarts:	LVS EN 1991-1-4
Testēšanas iestāde:	AS "Kiwa Latvia" (bij. AS "Inspecta Latvia")
Atzinums Nr.	3-4.5.9/74658
Pārbaudītā īpašība:	Nestspēja (slodzes izturība)
Paredzētais stiprinājums:	Rievotās naglas Ø2,5×25 mm vai skrūves Ø4,2×25 mm (3 stiprinājuma atveres)
Izraušanas pretestība:	$F_{axk,Rd} = 1204 \text{ N}$ (ar 2 skrūvēm Ø4,2×25 mm) / 705 N (ar 2 naglām Ø2,5×25 mm) — LVS EN 1995-1-1, koksne 350 kg/m ³

No skārda izgatavotie lietusūdens novadīšanas sistēmas izstrādājumi atbilst būvelementu drošības prasībām. Ja izstrādājumi ir uzstādīti saskaņā ar SIA "Skārda Nams" uzstādīšanas instrukcijām, tie neapdraud veselību vai vidi.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Valērijs Lukašenko
Rīga 19.05.2026