

RAŽOTĀ PRODUKTA TEHNISKĀ PASE Nr. 210-04
(saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 156)

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Būvizstrādājuma identifikācijas elements | Apaļā ūdensnoteku sistēma |
| 2. | Produkta tips | Tekne, noteksistēmas elementi, stiprinājumi |
| 3. | Ražotājs | SIA Skārda Nams, Mellužu iela 13-6, Rīga, LV-1067, Latvija |
| 4. | Paredzētais izmantojums | Metāla izstrādājumi un stiprinājumi lietus ūdens novadīšanai no jumtiem un citām būvkonstrukcijām |
| 5. | Tehniskie noteikumi | LV UTN 40003874225-01-2006, LV UTN 40003874225-01-2015 |
| 6. | Garantētās tehniskās un fizikālās īpašības | |

Raksturlielumi	Cinkota tērauda lokšņu detaļu tehniskie dati
Tērauda marka:	DX51D
Tērauda loksnes biezums:	0,45 mm – 0,6 mm
Cinka slānis:	275 g/m ²

Raksturlielumi	Pulverkrāsota tērauda detaļu tehniskie dati
Tērauda marka:	S235JR (EN 10025-2)
Tērauda loksnis biezums:	0,5 mm – 4,00 mm
Cinka slānis:	minimālais 10 µm (EN ISO 19598 / EN ISO 2081)
Virsmas pārklājuma veids:	Pulverkrāsa (INFRALIT PE)
Virsmas pārklājuma biezums:	minimālais 60 µm
Deklarētā vides klase atbilstoši LVS EN ISO 12944-2:	C3 H
Krāsas slāņa saķere:	Klase 0
Pielājamās izmēru pielāgšanas:	Saskaņā ar LVS EN ISO 2768-1, klase v

7. Stiprinājumu (kronšteinu) papildu testēšana

Raksturlielumi	Pulverkrāsota tērauda detaļu tehniskie dati
Komponents:	Teknes āķis (kronšteins)
Testēšanas standarts:	LVS EN 1462:2005
Testēšanas iestāde:	AS "Kiwa Latvia" (bij. AS "Inspecta Latvia")
Atzinums Nr.	3-4.5.9/58243
Pārbaudītā īpašība:	Nestspēja (slodzes izturība)

No skārda izgatavotie lietisūdens novadīšanas sistēmas izstrādājumi atbilst būvelementu drošības prasībām. Ja izstrādājumi ir uzstādīti saskaņā ar SIA "Skārda Nams" uzstādīšanas instrukcijām, tie neapdraud veselību vai vidi.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Valērijs Lukašenko
Rīga 19.05.2026

APAĻĀS ŪDENSNOTEKSISTĒMAS SASTĀVDAĻAS

Tekne	
Tekņu savienotājs	
Teknes āķis, garais	
Teknes āķis, īsais	
Teknes āķa pagarinājums	
Teknes gals	
Konektors	
Līkums, A	
Līkums, B	
Lejasgals, A	
Lejasgals, B	
Notekcaurule	
Notekcaurules stiprinājums, dubultais	
Teknes stūris, iekšējais	
Teknes stūris, ārējais	