

RAŽOTĀ PRODUKTA TEHNISKĀ PASE Nr. 100-01 (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 156)

Būvizstrādājuma identifikācijas elements	Apakškore Apmales elements C, J, M, Omega veida profils Deflektors Dūmvada apšuvums Jumta lūka Karnīzes elements Kore Lāsenis Metāla līste Palodzes elements Parapeta elements Satekne Skārda panelis Skursteņa apdares elements Stabu cepure Stūra apdares elements Vāks Ventilācijas izvada apdares elements Vējdēļa elements
1.	
2. Produkta tips	Lokšņu skārda locīšanas izstrādājumi
3. Ražotājs	SIA Skārda Nams, Mellužu iela 13-6, Rīga, LV-1067, Latvija
4. Paredzētais izmantojums	Jumtu un sienu apšuvuma apdares elementi būvkonstrukciju ārējās un iekšējās apdares darbiem.
5. Garantētās tehniskās un fizikālās īpašības	


Raksturlielumi	Krāsota tērauda lokšņu detaļu tehniskie dati
Tērauda marka:	S280GD – S350GD, DX51D
Tērauda lokšnes biezums:	0,45 mm – 0,6 mm
Cinka slānis:	275 g/m ²
Virsējā pārklājuma veids:	Polyester (PE)
Virsējā pārklājuma biezums:	25 μm
Spīdums:	35
Mazākais liekuma rādiuss:	3T
UV noturība:	R _{UV} 2-3
Koroziņas noturības klase:	RC3
Izturība pret skrāpējumiem:	20 N
Maksimālā darba temperatūra:	90 °C
Produkta formas pieļaujamās:	Saskaņā ar LVS EN ISO 2768-1, klase v

Raksturlielumi	Krāsota tērauda lokšņu detaļu tehniskie dati
Ugunsreakcijas klase:	A1 (EN 13501-1)
Izmēri:	Pēc klienta rasējuma

Raksturlielumi	Pulverkrāsota tērauda detaļu tehniskie dati
Tērauda marka:	S235JR (EN 10025-2), S280GD – S350GD, DX51D
Tērauda loksnis biezums:	0,5 mm – 4,00 mm
Cinka slānis:	minimālais 10 µm (EN ISO 19598 / EN ISO 2081)
Virsējā pārklājuma veids:	Pulverkrāsa (INFRALIT PE)
Virsējā pārklājuma biezums:	minimālais 60 µm
Deklarētā vides klase atbilstoši LVS EN ISO 12944-2:	C3 H
Krāsas slāņa saķere:	Klase 0
Izmēri:	Pēc klienta rasējuma
Pieļaujamās izmēru pielāides:	Saskaņā ar LVS EN ISO 2768-1, klase v

No skārda izgatavotie lietussūdens novadīšanas sistēmas izstrādājumi atbilst būvelementu drošības prasībām. Ja izstrādājumi ir uzstādīti saskaņā ar SIA "Skārda Nams" uzstādīšanas instrukcijām, tie neapdraud veselību vai vidi.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Valērijs Lukašenko
Rīga 19.05.2026