

RAŽOTĀ PRODUKTA TEHNISKĀ PASE Nr. 213-03 (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 156)

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Būvizstrādājuma identifikācijas elements | Kantainā ūdensnoteku sistēma Ringolds |
| 2. | Produkta tips | Tekne, noteksistēmas elementi, stiprinājumi |
| 3. | Ražotājs | SIA Skārda Nams, Mellužu iela 13-6, Rīga, LV-1067, Latvija |
| 4. | Paredzētais izmantojums | Metāla izstrādājumi un stiprinājumi lietus ūdens novadīšanai no jumtiem un citām būvkonstrukcijām |
| 5. | Tehniskie noteikumi | LV UTN 40003874225-01-2006, LV UTN 40003874225-01-2015 |
| 6. | Garantētās tehniskās un fizikālās īpašības | |

Raksturlielumi	Krāsota tērauda lokšņu detaļu tehniskie dati
Tērauda marka:	S280GD – S350GD
Tērauda loksnes biezums:	0,45 mm – 0,6 mm
Cinka slānis:	275 g/m ²
Viršējā pārklājuma veids:	Rough Matt Polyester
Viršējā pārklājuma biezums:	30 μm
Spīdums:	4
Mazākais liekuma rādiuss:	3T
UV noturība:	R _{uv} 3
Korozijas noturības klase:	RC4
Izturība pret skrāpējumiem:	25 N
Maksimālā darba temperatūra:	90 °C
Pieļaujamās izmēru pielaiides:	Saskaņā ar LVS EN ISO 2768-1, klase v
Ugunsreakcijas klase:	A2 (EN 13501-1)

Raksturlielumi	Pulverkrāsota tērauda detaļu tehniskie dati
Tērauda marka:	S235JR (EN 10025-2)
Tērauda loksnis biezums:	0,5 mm – 4,00 mm
Cinka slānis:	minimālais 10 µm (EN ISO 19598 / EN ISO 2081)
Virsmas pārklājuma veids:	Pulverkrāsa (INFRALIT PE)
Virsmas pārklājuma biezums:	minimālais 60 µm
Deklarētā vides klase atbilstoši LVS EN ISO 12944-2:	C3 H
Krāsas slāņa saķere:	Klase 0
Pieļaujamās izmēru pielāgšanas:	Saskaņā ar LVS EN ISO 2768-1, klase v

7. Stiprinājumu (kronšteinu) papildu testēšana

Raksturlielumi	Pulverkrāsota tērauda detaļu tehniskie dati
Komponents:	Teknes āķis (kronšteins)
Testēšanas standarts:	LVS EN 1462:2005
Testēšanas iestāde:	AS "Kiwa Latvia" (bij. AS "Inspecta Latvia")
Atzinums Nr.	3-4.5.9/58243
Pārbaudītā īpašība:	Nestspēja (slodzes izturība)

No skārda izgatavotie lietisūdens novadīšanas sistēmas izstrādājumi atbilst būvelementu drošības prasībām. Ja izstrādājumi ir uzstādīti saskaņā ar SIA "Skārda Nams" uzstādīšanas instrukcijām, tie neapdraud veselību vai vidi.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Valērijs Lukašenko
Rīga 19.05.2026

ŪDENSNOTEKSISTĒMAS SASTĀVDAĻAS

Tekne



Teknes āķis, garais



Teknes āķis, īssais



Teknes āķa pagarinājums



Teknes gals, kreisais



Teknes gals, labais



Konektors



Līkums, A



Līkums, B



Līkums, C



Lejasgals, A



Lejasgals, B



Notekcaurule



Notekcaurules stiprinājums, dubultais



Teknes stūris, iekšējais



Teknes stūris, ārējais

