

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. 400-01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods Valcprofils SK-VALC-01, Valcprofils SK-VALC-02
2. Paredzētais izmantojums Profilētas metāla loksnes jumtiem un sienu apšuvumam (EN 14782:2006 Annex ZA).
3. Ražotājs SIA Skārda Nams, Mellužu iela 13-6, Rīga, LV-1067, Latvija
4. Pilnvarotais pārstāvis Nav piemērojams
5. AVCP sistēma (Reg. 305/2011, V piel.) Sistēma 4
- 6a. Saskaņotais standarts **EN 14782:2006** — Pašnesošas metāla loksnes jumtiem, ārējai apdarei un iekšējai apdarei. Produkta specifikācija un prasības.
7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Materiāla klase	S280GD + Z275-M-C S280GD + AZ185 DX51D + Z275-M-A DX53D + Z275 / Z350 TSP + Z275 / Z350	
Virsējais pārklājums	Polyester 25µm, Matt Pural 50µm, Matt Polyester 50µm, ZN 275 (cinks)	
Materiāla biezums	0,45 mm – 0,60 mm	
Izmēru pielaides	Atbilstoši	EN 10143:2006 EN 508-1:2021
Ūdens izturība	Produkti bez perforācijas (kā bojājumiem) ir ūdensnecaurļaidīgi un necaurļaidīgi tvaikam un gaisam.	EN 14782:2006
Nestspēja	NPD	
Izmēru maiņa	Tērauds: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	
Bīstamo vielu izdalīšanās	NPD	
Ugunsizturības klase	B _{roof} (t1), B _{roof} (t2), B _{roof} (t3) (CWFT) Nav piemērojams āršienām un iekšējam apšuvumam (NPD)	
Ugunsreakcijas klase	Zinc Z275, Z350/AluZinc AZ185: A1 (CWFT). Poliesters: A1-s1, d0. Matt Poliesters: A2-s1, d0. Matt Pural: A1-s1, d0.	
Korozijas izturība	Zinc: RC2, AluZinc: RC4, Poliesters: RC3, Matt Poliesters: RC4, Matt Pural: RC5+	

8. Tehniskā dokumentācija Nav piemērojams

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 vienīgā iepriekš norādītā ražotāja atbildībā.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Valērijs Lukašenko
Rīga 19.05.2026

